



## 目录 #476 的说明

### Texas Low-Level Fuels (TPH) in Water

修订版 112211

#### 说明:

- 本标准品包装在一个 2 mL 火焰熔封安瓿瓶中，其中装有大约 2 mL 标准品浓缩液。
- 此浓缩液未经保存处理。
- 此浓缩液的溶剂是甲醇。
- 此浓缩液应存放在 4±2°C 温度下。
- 稀释后的标准品所含全部或部分分析物在数据报告表指定范围内。

#### 开始操作前的准备工作:

- 此标准品为浓缩液，必须在分析前稀释。
- 稀释后的标准品不稳定，因此必须在浓缩液稀释后立即分析。

#### 使用说明:

1. 将 100 mL 不含有机物的去离子水加入洁净的 100 mL A 类容量瓶中。
2. 小心地将 Texas Low-Level Fuels (TPH) in Water 安瓿瓶的顶部掰断。
3. 使用 100 μL 注射器，取 100 μL 浓缩液注入容量瓶的液面以下。
4. 将容量瓶盖上并颠倒两三次混合。
5. 立即按照您的正常程序分析稀释好的标准品。
6. 将稀释样品的结果报告为 mg/L。

#### 安全事项:

ERA 产品可能属于危险品，应当由经过培训、有能力处理此类物质的专业实验室人员使用。产品的安全使用完全由采购方和/或用户负责。可致电 1-800-372-0122 和 +1 303-431-8454 获取所有 ERA 产品的材料安全数据表 (MSDS)。