



## **Instrucciones para el catálogo n.º 893 WatR™ Pollution Turbidity**

Revisión 022112

### **Descripción:**

- Este estándar está envasado en un vial de 15 ml con tapa de rosca, que contiene aproximadamente 14 ml de estándar concentrado.
- Este concentrado no tiene conservantes.
- El concentrado se debe almacenar a temperatura ambiente.
- El estándar tiene turbidez en el intervalo especificado en el reporte de datos.

### **Antes de comenzar:**

- Este estándar se preparó como concentrado y debe diluirse antes del análisis.
- Hay que asegurarse de agitar muy bien el vial de turbidez y la muestra diluida antes de tomar las alícuotas para dilución o el análisis.
- Este estándar debe analizarse lo antes posible después de diluir el concentrado.

### **Instrucciones:**

1. Agregar 100-200 ml de agua desionizada a un matraz aforado de clase A de 500 ml limpio.
2. Agitar el vial de Turbidity antes de abrirlo.
3. Con una pipeta volumétrica de clase A limpia y seca, pipetear 5.0 ml de concentrado y transferirlos al matraz aforado de 500 ml.
4. Diluir el contenido del matraz con agua desionizada hasta alcanzar el volumen final.
5. Tapar el matraz y mezclar bien.
6. Analizar inmediatamente la muestra diluida, siguiendo sus procedimientos normales.
7. Reportar los resultados en NTU para la muestra diluida.

### **Seguridad:**

Los productos de ERA pueden ser peligrosos y están diseñados para ser usados por profesionales de laboratorio capacitados para la manipulación competente de estos materiales. El uso seguro de estos productos es responsabilidad exclusiva del comprador y del usuario. Puede solicitar las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) de todos los productos de ERA, llamando al 1-800-372-0122 ó al 1-303-431-8454.